

Печь-камин EVEREST H12 / H12M

Печь-камин EVEREST H12/ H12M изготовлена из качественного жаростойкого чугуна с толщиной стенок 6-8 мм. Модель рассчитана на обогрев помещений объемом до 240 м³.

Печь-камин имеет два чугунных пламегасителя, обеспечивающие высокий КПД печи. Топка печи-камина усилена чугунными вставками с системой четырехуровневого вторичного дожига. С помощью этой функции по каналам подачи вторичного воздуха поступает воздух, который нагревается при прохождении между топочной камерой и стенками корпуса. Далее нагретый воздух через дефлектор поступает в топку, перемешивается с газами - продуктами горения, чем вызывает повторное возгорание. Регулировка этой системы, как и подача воздуха в колосниковую зону осуществляется рычагом, расположенным слева в нижней части печи-камина. В правой нижней части расположена ручка регулировки системы чистое стекло, которая препятствует оседанию сажи на внутреннюю поверхность стекла.

Патрубок дымохода Ø 150 мм – универсальный. На задней стенке расположен приточный патрубок диаметром 100 мм, который дает возможность подвести приток воздуха вне комнат.




H12



H12M

Печи-Камины	ШхВхГ, мм	Объем отапливаемого помещения, м ³	Вес печи, кг	Диаметр дымохода, мм	Вторичный дожиг
H12	450x1080x505	до 240	182	универсальный 150	да
H12M	450x1080x505	до 240	175	универсальный 150	да



Ручка управления подачи воздуха в топку

1. Полностью выдвинутая ручка дополнительно открывает доступ воздуха через колосниковые решетки.

2. Наполовину выдвинутая ручка открывает доступ воздуха к отверстиям на задней стенке (вторичный дожиг).